EDIFICI A5–1/2

Riferimento tipologico: TIPI 4.3, 3.2

FRONTE SU STRADA



PIANTA PIANO TIPO

FRONTE INTERNO



PIANTA PIANO TERRA

SEZIONE E–E

EDIFICIO A5/3

Riferimento tipologico: TIPO 3.2



PIANTA PIANO SEMINTERRATO

FIANCO



PIANTA PIANO TERRA

FRONTE SU CORTILE



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SECONDO

SEZIONE F–F

EDIFICI A6

Riferimento tipologico: TIPO 1.1

FRONTE SU STRADA

FRONTE LATO MONTE

FRONTE SU PARCHEGGIO

FRONTE SU PARCHEGGIO



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO PRIMO

EDIFICIO A7

Riferimento tipologico: TIPO 4.3

FRONTE SU STRADA



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO TIPO

SEZIONE A–A





TIPOLOGIE CORNICIONI E GRONDE



INDICAZIONI PER LA SCELTA DELL'USO DEI MATERIALI DEI COLORI, DELLE FINITURE DEGLI EDIFICI

Estratti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUO AU2.1

Art. 7 "Norme per interventi di nuova costruzione" - comma 5:

5 - Le murature esterne degli edifici saranno rivestite con intonaco liscio o rustico o con pietra locale, salvo quanto diversamente stabilito nei successivi commi.

Art. 7 "Norme per interventi di nuova costruzione" - comma 6:

6 - Le murature esterne degli edifici saranno rivestite con intonaco liscio o rustico o con pietra locale, salvo quanto diversamente stabilito nei successivi commi.

Art. 7 "Norme per interventi di nuova costruzione" - comma 9:

9 - Le murature esterne degli edifici saranno rivestite con intonaco liscio o rustico o con pietra locale, salvo quanto diversamente stabilito nei successivi commi.

Nella fase della progettazione esecutiva, la scelta dei materiali e delle finiture dovrà avvenire in particolare con riferimento ai colori e alle tipologie ricorrenti nel contesto ambientale circostante.

Le murature esterne degli edifici saranno rivestite con intonaco liscio o rustico o con pietra locale, salvo quanto diversamente stabilito nei successivi commi